



NERSEAL® 250 LK

SELLADOR DE NITROCELULOSA

SELLADOR DE ALTA VISCOSIDAD

DESCRIPCION

NERSEAL® 250 LK, es un producto formulado con resinas sintéticas modificadas y de Nitrocelulosa de alto desempeño.

CARACTERISTICAS:

NERSEAL® 250 LK, es de muy fácil aplicación, manejo y lijado; por su alto contenido en sólidos, se requiere de menos manos y material que con otros selladores convencionales para tapar el poro e imperfecciones de la madera.

Forma una película transparente de secado rápido y apariencia semi-brillante.

USOS:

Ampliamente recomendado para aplicarse en superficies de madera de todo tipo. Ideal para aplicarse en maderas finas donde se busque resaltar las características naturales de la madera.

SISTEMA RECOMENDADO:

Sellador NERSEAL 250 LK
Acabado NERLAC 550 LK

COLORES:

Transparente

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Densidad: @ 25°C 0.9738 +/- 0.050 g/cm³

Viscosidad: @ 25°C 19,100 cps

Sólidos en Peso: > 38.75 +/- 1.0 %

Sólidos en Volumen: > 33.50 +/- 1.0 %

V O C: < 560 g/L

Rendimiento Teórico:

13 m²/L a 1.0 milésima de pulgada de espesor

Espesor Seco Recomendado:

1.5 - 2.0 milésimas de pulgada

PROPIEDADES FISICAS:

Resistencia a :

Luz: Buena

Corrosión: Buena

Abrasión: Buena

Temperatura: 65 °C

Flexibilidad: BUENA

Adherencia: 100 % sobre madera

Dureza: H

Brillo: Semi-brillante

PROPIEDADES QUIMICAS:

Acidos: Mala

Alcalis: Mala

Disolventes: Mala

Agua: Buena

Gasolina: Buena

SECADO:

Libre de Polvo: < 8 minutos

Al Tacto: < 11 minutos

Duro: 1.0 hora

Repintado: >15 minutos

Para Inmersión: No se recomienda

PRESENTACION:

En BOTE 1.00, BOTE 4.00, CUBETA 19.00 LITROS

APLICACION:**Método:**

Brocha, Muñeca o Aspersión convencional.

Thinner:

Solvente X-10 LK mayor al 100%

Substratos :

Madera

PREPARACION DE SUPERFICIE:

Asegurese de que la superficie se encuentre perfectamente seca, libre de polvo, grasa o cualquier agente contaminante, para tal efecto, podrán utilizarse métodos manuales y/o mecánicos de preparación de superficies.

ALMACENAJE:

Conservado en el recipiente original herméticamente cerrado y almacenado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
12 meses

CONDICIONES DE APLICACION:

No se aplique este producto si la temperatura ambiente está abajo de 4°C o por arriba de los 43°C. La humedad relativa deberá ser inferior a 90%.

Lavar perfectamente el equipo al terminar de aplicar el producto.

ACABADOS RECOMENDADOS

NERLAC 550 LK, NERLAC 570 LK

OBSERVACIONES:

Aplicar en manos húmedas, permitiendo un secado entre capas de 5 a 10 minutos, aproximadamente. Después de 30 minutos puede lijarse.

¡IMPORTANTE! Producto inflamable mantengalo apartado de altas temperaturas, chispas y flamas.

PRECAUCION:

Este producto deberá aplicarse en áreas bien ventiladas y con equipo de seguridad adecuado como son mascarilla con doble filtro de carbón activado, goggles, ropa de algodón y guantes ya que contiene sustancias cuya inhalación prolongada pueden afectar la salud.

Consulte a su asesor técnico antes de aplicar.

ATENCION:

Estas sugerencias y datos están basados en información actualizada y son ofrecidas de buena fé pero sin garantía en lo concerniente a la aplicación del producto, ya que las condiciones y métodos de aplicación se encuentran fuera del control de la empresa. Antes de la utilización definitiva del producto, recomendamos al usuario realizar una evaluación detallada del mismo, las muestras le serán proporcionadas por la Empresa.

M11-05-LK25- - -7100

Fecha de Revisión :

05/04/2010