



# SOLVENTE S-124

ADELGAZADOR UNIVERSAL

## DESCRIPCION:

**SOLVENTE S-124** es un adelgazador universal de evaporación media-rápida. EVAPORACION RAPIDA

## USOS :

**SOLVENTE S-124** se recomienda para utilizarse en primarios, acabados y recubrimientos diversos (piroxilina, alcídicos, epóxicos, etc.).

## CARACTERISTICAS:

**SOLVENTE S-124** es una mezcla muy efectiva de disolventes activos y diluyentes. Con poca cantidad de este adelgazador puede ajustarse para su aplicación una gran variedad de recubrimientos. Puede utilizarse tanto en climas fríos y secos como en lugares tamplados y con una humedad relativa alta.

**SOLVENTE S-124** no ataca químicamente a los metales.

## ESPECIFICACIONES TECNICAS:

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Densidad (g/cm <sup>3</sup> ): | 0.840 – 0.856  |
| Índice de refracción:          | 1.4300-1.4400  |
| Color:                         | transparente   |
| Aroma:                         | característico |

## SUBSTRATOS:

Metales, fibra de vidrio, madera, cemento etc. (en caso de que se aplique sobre algún plástico en particular, se recomienda correr pruebas por anticipado, ya que S-124 puede atacar algunos plásticos).

## APLICACIÓN:

Método : Aspersión con o sin aire (airless), brocha, rodillo, inmersión.

## PRESENTACION:

En envases de 1, 4 y 19 litros.

**IMPORTANTE : ANTES DE UTILIZAR CUALQUIER TIPO DE PINTURA, DEBERA CONTARSE CON EL EQUIPO DE SEGURIDAD DESCRITO A CONTINUACION:**

**GORRA, GUANTES, ROPA ANTIESTATICA (DE PREFERENCIA DE ALGODÓN), MASCARILLA DE DOBLE FILTRO DE CARBON ACTIVADO, ZAPATOS DE SEGURIDAD Y GOGGLES.**

## PRECAUCION:

**ESTE PRODUCTO DEBERA APLICARSE EN AREAS BIEN VENTILADAS Y CON EQUIPO DE SEGURIDAD ADECUADO, YA QUE CONTIENE SUBSTANCIAS CUYA INHALACION PROLONGADA PUEDEN AFECTAR LA SALUD**

NOTA : PARA MAYOR INFORMACION, CONTACTAR CON LA EMPRESA 3M DE

MEXICO, S.A. DE C.V. DIVISION SEGURIDAD AMBIENTAL E HIGIENE OCUPACIONAL

## PRIMEROS AUXILIOS DE EMERGENCIA:

**EN TODOS LOS CASOS DESCRITOS A CONTINUACION, DEBERA CONSULTARSE SIN EXCEPCION AL MEDICO.**

**OJOS:** ENJUAGAR ABUNDANTEMENTE CON AGUA, DURANTE 15 MINUTOS MIENTRAS LA PERSONA AFECTADA MANTIENE LOS PARPADOS BIEN ABIERTOS.

**PIEL:** LIMPIAR INMEDIATAMENTE LA ZONA AFECTADA CON TOALLAS DESECHABLES, AGUA Y JABON.

**INHALACION:** TRASLADAR A LA PERSONA AFECTADA A UN LUGAR FRESCO. VERIFICAR SIGNOS VITALES. EN CASO NECESARIO REESTABLECER RESPIRACION MEDIANTE R.C.P.

**INGESTION:** ADMINISTRE GRANDES CANTIDADES DE AGUA, NO PROVOCAR EL VOMITO

**PELIGROS PARA LA SALUD:** EL CONTACTO EN LA PIEL REPETIDO Y PROLONGADO PUEDE CAUSAR SENSIBILIZACION CUTANEA Y REACCIONES ALERGICAS.

## OBSERVACIONES:

**- OBSERVAR PRECAUCIONES ESPECIALES PARA SU CONFINAMIENTO FINAL (BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA DESCARGAR ESTE PRODUCTO DIRECTAMENTE AL DRENAJE).**

## ALMACENAJE:

Doce meses, almacenado en envases herméticamente cerrados y en lugares adecuados.

en información que creemos correcta: son ofrecidos de buena fe pero sin garantía en lo concerniente a la aplicación del producto, ya que las condiciones y métodos de aplicación se encuentran fuera del control de la empresa. Antes de utilización definitiva del producto, recomendamos al usuario realizar una evaluación detallada del mismo (las muestras le serán proporcionadas por la empresa):