



# BICLARA JB

## POLIURETANO ACRILICO

### BARNIZ TRANSPARENTE MAXIMA CALIDAD

#### DESCRIPCION

BICLARA JB es un poliuretano acrílico de 2 componentes, transparente de alto brillo.

#### CARACTERISTICAS:

BICLARA JB tiene un acabado terso, muy brillante con excelente nivelación.

Posee una excelente resistencia a la intemperie, manteniendo su brillo y apariencia por años.

Por su buena resistencia a solventes y detergentes tiene buenas propiedades antigraffiti.

#### USOS:

BICLARA JB se usa como barniz transparente brillante, como capa final del sistema Bicapa.

Se emplea en la industria carrocería o manufacturera como parte final del sistema Bicapa, para unidades de transporte, como autobuses, y trolebuses, coches, camiones refresqueros y de reparto, etc.

#### SISTEMA RECOMENDADO:

Primario DUREPOXY 50 RAPID, FILLER -680  
Fondo color BICOLOR 501  
Transparente BICLARA JB

#### COLORES:

Transparente

#### ESPECIFICACIONES TECNICAS:

**Densidad:** 0.960 ± 0.2 g/cm<sup>3</sup>  
**Viscosidad:** 30-35 s Copa Ford #4  
**Sólidos en Peso:** >52 %  
**Sólidos en Volumen:** >45 %  
**V O C:** <529 g/l

#### Rendimiento Teórico:

17 m<sup>2</sup>/l a 1 mils. de pulgada de espesor seco.

#### Espesor Seco Recomendado:

1.5 - 2.5 mils. de pulgada.

#### PROPIEDADES FISICAS:

##### Resistencia a :

**Luz:** Excelente

**Corrosión:** Excelente

**Abrasión:** Buena

**Temperatura:** 90 °C

**Flexibilidad:** Pasa mandril cónico

**Adherencia:** 100 %

**Dureza:** 2 H

**Brillo:** 90/60°

#### PROPIEDADES QUIMICAS:

**Acidos:** Mala

**Alcalis:** Buena

**Disolventes:** Excelente

**Agua:** Excelente

**Gasolina:** Excelente

#### SECADO:

**Libre de Polvo:** < 20 minutos

**Al Tacto:** < 40 minutos

**Duro:** 24 horas

**Repintado:** 2 - 3 horas

**Para Inmersión:** NO APLICA

#### PRESENTACION:

En JUEGO 4.00, JUEGO 20.00 LITROS