



ADVANCE 700-P PRIMARIO

PRIMARIO BASE AGUA

PRIMARIO ANTICORROSIVO SECADO RAPIDO

DESCRIPCION

ADVANCE 700-P es un primario acrílico base agua, con excelente adherencia.

CARACTERISTICAS:

ADVANCE 700-P es un primario base agua con excelente adhesión y poder cubriente. Se destaca por su fácil aplicación y balance economía-desempeño y secado rápido. Puede lijarse después de 1 hora de haberse aplicado.

USOS:

Recomendado como primario Ecológico para la protección de superficies metálicas (acero al carbon, aluminio y lámina galvanizada).
Ideal para aplicarse en sistemas ecológicos de alto desempeño en unidades de transporte, y estructuras metálicas en general.

SISTEMA RECOMENDADO:

ADVANCE 700-P (2.0 - 3.0 mils)
ADVANCE 75 (1.5 - 2.5 mils)

COLORES:

Blanco y gris claro.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Densidad: 1.270 ± 0.050 g/cm³
Viscosidad: 30- 20 seg.
Sólidos en Peso: 51.50 ± 1.0 %
Sólidos en Volumen: 34.0 ± 1.0 %
V O C: < 85 g/l

Rendimiento Teórico:

13.59 m²/l a 1.0 milésimas de espesor seco.

Espesor Seco Recomendado:

1.5 - 3.0 milésimas de pulgada

PROPIEDADES FISICAS:

Resistencia a :

Luz: Excelente

Corrosión: Buena

Abrasión: Buena

Temperatura: 90 °C

Flexibilidad: > 300% de elongación

Adherencia: 100 %

Dureza: H

Brillo: MATE

PROPIEDADES QUIMICAS:

Acidos: Regular

Alcalis: Buena

Disolventes: Regular

Agua: Excelente

Gasolina: Buena

SECADO:

Libre de Polvo: < 5 minutos

Al Tacto: < 20 minutos

Duro: 24 horas

Repintado: 1-3 horas

Para Inmersión: > 3 días

PRESENTACION:

En BOTE 1.00, BOTE 4.00, CUBETA 19.00, TAMBOR 200.00 LITROS

APLICACION:**Método:**

Aspersión convencional, airless, HVLP.

Thinner:

Viscosidad de aplicación

Substratos :**PREPARACION DE SUPERFICIE:**

Asegurarse que la superficie se encuentre perfectamente seca, libre de óxido, grasa, aceite y polvo. Para tal efecto, podrán emplearse métodos químicos y/o mecánicos de preparación de superficie.

ALMACENAJE:

Conservado en el recipiente original herméticamente cerrado y almacenado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
6 meses

CONDICIONES DE APLICACION:

No se aplique este producto si la temperatura ambiente está abajo de 4°C o por arriba de los 43°C. La humedad relativa deberá ser inferior a 90%.

Lavar perfectamente el equipo al terminar de aplicar el producto.

ACABADOS RECOMENDADOS**OBSERVACIONES:**

ADVANCE-700P tiene la viscosidad de aplicación recomendada, no es necesario adicionar más agua.

PRECAUCION:

Este producto deberá aplicarse en áreas bien ventiladas y con equipo de seguridad adecuado como son mascarilla con doble filtro de carbón activado, goggles, ropa de algodón y guantes ya que contiene sustancias cuya inhalación prolongada pueden afectar la salud.

Consulte a su asesor técnico antes de aplicar.

ATENCION:

Estas sugerencias y datos están basados en información actualizada y son ofrecidas de buena fé pero sin garantía en lo concerniente a la aplicación del producto, ya que las condiciones y métodos de aplicación se encuentran fuera del control de la empresa. Antes de la utilización definitiva del producto, recomendamos al usuario realizar una evaluación detallada del mismo, las muestras le serán proporcionadas por la Empresa.

P21-01-AD50- - -

Fecha de Revisión :

12/02/2004

